

Модель AT-03W имеет корпус белого цвета
Модель AT-03S имеет корпус серебристого цвета
Модель AT-03B имеет корпус черного цвета

Благодарим вас за выбор акустической системы (АС) DIALOG TWIST. Мы уверены, что эксплуатация этого изделия доставит вам удовольствие.

Колонки предназначены для использования с персональными компьютерами и другой аудио- и видеоаппаратурой.

DIALOG TWIST — это активная акустическая система, снабженная встроенным усилителем. Имея компактный размер, колонки занимают мало места и позволяют сэкономить пространство на рабочем столе.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя и сохраните его для того, чтобы иметь возможность обратиться к нему в дальнейшем.

Меры предосторожности

Не располагайте компоненты системы вблизи радиаторов отопительной системы и под прямыми лучами солнца.

Не допускайте попадание влаги в корпус системы.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса системы, это может испортить покрытие корпуса. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать изделие и пытаться произвести его ремонт, обратитесь за этим в специализированные сервисные центры.

Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть корпус изделия. Все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не устанавливайте слишком высокую громкость при воспроизведении — это может привести к сильному искажению звука и даже к выходу колонок из строя.

Полностью выключайте питание системы и вынимайте вилку из розетки, если система долгое время не используется.

При отключении вилки из розетки ни в коем случае не дергайте за сетевой шнур, тяните только за корпус вилки.

Не допускайте попадания предметов в корпус изделия через технологические отверстия.

Комплект поставки:

- акустическая система (правый и левый громкоговорители) - 1 шт.;
- настоящее руководство пользователя - 1 шт.;
- упаковка - 1 комплект.

Подключение

Аккуратно распакуйте изделие и разместите колонки перед собой, одну колонку слева, а другую справа, на расстоянии примерно 1 - 1,5 м. Для создания оптимальной звуковой сцены колонки желательно разместить на высоте головы слушателя.

Подключите колонки кабелем со штекером “стереоджек 3,5 мм” к линейному выходу звуковой карты вашего компьютера или к другой аппаратуре, предназначенной для работы вместе с акустической системой. Включите колонки вилкой в бытовую розетку переменного тока 220 В / 50 Гц.

Использование

Включение и выключение акустической системы осуществляется нажатием на кнопку POWER на передней панели колонки.

Для изменения громкости звука воспользуйтесь регулятором VOLUME на передней панели колонки.

Для каждого источника звука необходимо произвести предварительную калибровку уровня входного сигнала.

Установите регулятор громкости системы в положение максимума.

Увеличьте уровень входного сигнала источника звука ("Регулятор громкости" Windows для звуковой карты, громкость телевизора или MP3-проигрывателя и т.д.) до появления искажений.

Уменьшите уровень входного сигнала до величины, при которой искажения полностью пропадут.

Впоследствии регулируйте уровень громкости только органами управления акустической системы.

Некоторые источники сигнала могут обладать столь высокой мощностью, что при максимальном уровне громкости системы в динамиках будут слышны сильные искажения и громкий шум. В этом случае обязательно уменьшите громкость системы, чтобы не допустить повреждения динамиков и проведите калибровку уровня звука для данного источника сигнала.

При желании вы можете подключить наушники в гнездо 3,5 мм на передней панели колонки. При подключении наушников звук через динамические головки колонок воспроизводится не будет.

Спецификации

Частотный диапазон: 50 Гц — 15 КГц

Динамики: овал 3"×1,5", 4 Ом

Мощность: 2×3 Вт

Габаритные размеры: 95×190×95 мм (Ш×В×Г)

Питание: 220 В / 50 Гц, потребляемая мощность 1,8 Вт.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Изготовитель: "Леда Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.), промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень, 518108, Китайская Народная Республика

Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86

Сделано в КНР.

<http://www.dialoginvest.com>